

FiltoClear 3000 [INT]

(Référence: 55997)



Description rapide

- Combinaison de l'épuration biomécanique et de la technologie efficace des ultraviolets
- La garantie eau claire d'OASE incluse
- Idéal pour alimenter les cascades ou ruisseaux ou des bassins architecturaux
- Technologie brevetée Easy Clean pour un nettoyage aisé et pratique sans ouverture du filtre
- La fonction de nettoyage et de rinçage se commande simplement sur le couvercle
- Possibilité de contrôle du filtre à ultraviolets et du débit d'eau
- Filtre compact, hautement performant : parfait pour les bassins architecturaux et les petits jardins
- Matériau résistant de grande qualité
- À demi enterré et recouvert d'un rocher factice couleur sable, il se fond dans le milieu naturel.

Données techniques

Geschikt voor vijvers met koibestand	0,8 m ³
Leistungsaufnahme	14 W
Garantie (+ Anforderungsgarantie)	2 + 1 Jahre
Number of blue filter foams	2 Units
Suitable for ponds with fish stock	1.5 m ³
Max. operating pressure	0.2 bar
Net weight	5.58 kg
Geeignet für Teiche bis max.	3,0 m ³
Anzahl Filterschwämme blau	2 ST
Max. Betriebsdruck	0,2 bar
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	1,5 m ³
Nettogewicht	5,58 kg
Suitable for ponds up to max.	3.0 m ³
Litres par heure max.	4000 l/h
Garantie (+ Extension de garantie)	2 + 1 Ans
Liter pro Stunde max.	4000 l/h
Longueur du câble électrique	5,00 m
Verschmutzungsanzeige	Ja
Anschlüsse Eingang	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
UVC-Leistung	9 W

Nennspannung	230 V / 50 Hz
Abmessungen (Ø x H)	380 x 310 mm
Temperaturanzeige	Nein
Anschlüsse Ausgang	19 / 25 / 32 / 38 mm
Pollutant level indicator	Yes
Connection inlet	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
UVC power	9 W
Rated voltage	230 V / 50 Hz
Dimensions (Ø x H)	380 x 310 mm
Temperature display	No
Connections, outlet	19 / 25 / 32 / 38 mm
Inlet connections	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Outlet connections	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Garanzia (+ garanzia su richiesta) *	2 + 1 Anni
Potenza assorbita	14 W
Garantía (+ Ampliación garantía)	2 + 1 Años
Consumo de potencia	14 W
Aansluitingen vuiluitgang	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Geeignet für Teiche mit Koi	0,8 m ³
Anschlüsse Schmutzaustrag	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Aantal filtermousses rood	1 ST

Number of red filter foams	1 Units
Max. flow rate	4000 l/h
Guarantee (+ request guarantee)	2 + 1 Years
Max. liter per uur	4000 l/u
Longitud del cable eléctrico	5,00 m
Consommation d'énergie	14 W
Garantie (+ aanvraaggarantie)	2 + 1 Jaar
Conexiones salida de suciedad	19 / 25 / 32 / 38 mm
Connections, sludge discharge	19 / 25 / 32 / 38 mm
Power cable length	5.00 m
Peso neto	5,58 kg
Conexiones de entrada	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Connexions, entrée	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Longueur de câble électrique	5,00 m
Puissance absorbée	14 W
Garantie (+ garantie additionnelle)	2 + 1 ans
Litres par heure maxi	4000 l/h
Pression de service maxi	0,2 bar
Rendement ultraviolets	9 W
Raccords de sortie	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Raccords sortie des saletés	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"

Convient aux bassins jusqu'à maxi	3,0 m ³
Convient aux bassins avec poissons	1,5 m ³
Indicateur d'encrassement	Oui
Thermomètre	Non
Nombre de mousses filtrantes bleues	2 unité
Nombre de mousses filtrantes rouges	1 unité
Raccords sortie	19 / 25 / 32 / 38 mm
Poids net	5,58 kg
Tension nominale	230 V / 50 Hz
Dimensions (Ø x h)	380 x 310 mm
Raccords d'entrée	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Pression de fonctionnement max.	0,2 bar
Puissance UVC	9 W
Convient pour des bassins jusqu'à	3,0 m ³
Convient pour les bassins à poissons	1,5 m ³
Indicateur de température	Non
Afmetingen (Ø x H)	380 x 310 mm
Aansluitingen ingang	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Max. bedrijfsdruk	0,2 bar
UVC-vermogen	9 W
Aansluitingen uitgang	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"

Geschikt voor vijvers tot max.	3,0 m ³
Geschikt voor vijvers met visbestand	1,5 m ³
Vervuilingsgraadindicatie	Ja
Temperatuurindicatie	Nee
Aantal filtermousses blauw	2 ST
Nominale spanning	230 V / 50 Hz
Suitable for ponds with koi	0.8 m ³
Stromkabellänge	5,00 m
Raccords de sortie des impuretés	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Conexiones de salida	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Dimensioni (Ø x H)	380 x 310 mm
Collegamenti ingresso	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Lunghezza cavo elettrico	5,00 m
Garanzia (+ garanzia su richiesta)	2 + 1 Anni
Litri/ora max.	4000 l/h
Pressione d'esercizio max.	0,2 bar
Potenza UVC	9 W
Attacchi uscita	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Attacchi uscita sporco	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Adatto per laghetti fino a max.	3,0 m ³
Adatto per laghetti con pesci	1,5 m ³

Indicatore di sporcizia	Sì
Termometro	No
Numero di spugne filtranti blu	2 PZ
Numero di spugne filtranti rosse	1 PZ
Peso netto	5,58 kg
Tensione nominale	230 V / 50 Hz
Rozměry (O x V)	380 x 310 mm
Připojky na vstupu	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Délka síťového kabelu	5,00 m
Příkon	14 W
Záruka (+ záruka na vyžádání)	2 + 1 Roky
Litry za hodinu max.	4000 l/h
Max. provozní tlak	0,2 bar
Vykon UVC	9 W
Výstupy Připojení kja	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Připojky, odvod nečistot	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Vhodne pro jezírka do max.	3,0 m³
Vhodne pro jezírka s osazením rybami do max.	1,5 m³
Ukazatel znečištění	Ano
Ukazatel teploty	Ne
Počet filtračních hub modrych	2 KS

Počet filtračních hub červených	1 KS
Netto hmotnost	5,58 kg
Jmenovité napětí	230 V / 50 Hz
Méretek (Ø x m)	380 x 310 mm
bemeneti csatlakozók	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
kábelhossz	5,00 m
teljesítményfelvétel	14 W
Garancia (+ igényelt garancia)	2 + 1 Years
liter per óra, max.	4000 l/h
max. üzemi nyomás	0,2 bar
UVC-teljesítmény	9 W
kimeneti csatlakozók	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
szennykimenet csatlakozás	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
legnagyobb tóméret	3,0 m³
alkalmas halasított tavakhoz	1,5 m³
Szennyezettség fok kijelző	igen
hőmérsékletjelző	Nem
A kék szűrőszivacsok száma	2 DB
A piros szűrőszivacsok száma	1 DB
Nettó súly	5,58 kg
névleges feszültség	230 V / 50 Hz

Wymiary (Ø x W)	380 x 310 mm
Zaciski wejściowe	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Długość przewodu prądowego	5.00 m
Pobór mocy	14 W
Gwarancja (+ gwarancja na uszkodzenie)	2 + 1 Years
Litrów na godzinę maks.	4000 l/h
Ciężnienie pracy maks.	0.2 bar
Moc UV	9 W
Przyłącze wyjście	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Przyłącze wylot zanieczyszczeń	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
przeznaczony do stawów max.	3.0 m³
przeznaczony do stawów zarybionych	1.5 m³
Wskaźnik zabrudzenia	Tak
Wskaźnik temperatury	Nie
Ilość góbek filtracyjnych niebieskich	2 SZT
Ilość góbek filtracyjnych czerwonych	1 SZT
Waga netto	5.58 kg
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz
Convient pour les bassins à carpes koïs	0,8 m³
Vermogensopname	14 W
Power consumption	14 W

Anzahl Filterschwämme rot	1 ST
Cantidad de esponjas rojas	1 uds.
Lengte stroomkabel	5,00 m
Sludge discharge connections	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Tensión nominal	230 V / 50 Hz
Conexiones salida	19 / 25 / 32 / 38 mm
Cantidad de esponjas azules	2 uds.
Indicador de temperatura	No
Indicador de suciedad	Sí
Adecuado para estanques con peces	1,5 m ³
Adecuado para estanques hasta máximo	3,0 m ³
Potencia UVC	9 W
Presión de funcionamiento máx.	0,2 bar
Dimensiones (Ø x Al)	380 x 310 mm
Conexiones de salida de suciedad	¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Adatto per laghetti con carpe Koi *1	0,8 m ³
Adecuado para estanques koi	0,8 m ³
Litros por hora máximos	4000 l/h

Supplies

Référence	Produit
56109	Set de mousse FiltoClear 3000 [INT]
54984	Lampe de rechange UVC 9 W [INT]
50420	FiltoCap sable [INT]

Spares

Référence	Produit	Hotspot-Position
56162	Ballaste 9 W FiltoClear	0
89001	Behälter FiltoClear ² 5000	1
24459	Couvercle externe FiltoClear 3000-15000	2
24457	Couvercle interne FiltoClear	3
54984	Lampe de rechange UVC 9 W [INT]	4
14360	Ballaste FiltoClear 9/11 W 230 V ASE	5
74417	Quarzglas D33 x 202 mit Bördelrand	6
14235	Tube grillagé FiltoClear 3000 / 145 mm	7
34521	Tube de Protection UVC	8
34579	Set d'accessoires de réglage FiltoClear	9
34580	Set de visserie FiltoClear	10
34581	Set de joints FiltoClear	11
56109	Set de mousse FiltoClear 3000 [INT]	12
24749	Baguettes de nettoyage FiltoClear 3000	13
34561	Set d'accessoires FiltoClear 3000-15000	14
34578	Clip couvercle Filtre pression	15
34516	Plaque pour mousse filtrante	17