

SEAL & PROTECT

Enduit universel en caoutchouc liquide pour une étanchéité avec finition lisse.

Pour rendre étanche et protéger de nombreux matériaux comme le béton, le métal, la pierre, le bois, le bitume, le zinc, le PVC, le polyester (dépolir au préalable), etc. Pour les sols, parois, murs, joints, fentes, tuyaux, ... Convient particulièrement dans l'aménagement de jardin, d'étangs et dans la construction de piscines. Convient également pour des applications intérieures et extérieures telles que les traversées de parois, joints entre mur et sol, joints de dilatation, raccordement de châssis et détails de construction au niveau du sol, bac de douche, ...

Caractéristiques :

- Couleur noire inaltérable
- Fournit une protection étanche et de longue durée : résiste aux intempéries et aux UV, résiste au sel et aux produits chimiques
- Utilisé contre la rouille et les dommages causés par l'eau.
- Élasticité permanente jusqu'à 500%
- Écologique : sans solvant, sans COV, non toxique, à base d'eau
- Bonne adhérence sur de nombreux supports : métaux, béton, polyester, ...
- Application manuelle.
- Facile à mettre en oeuvre.

Mise en œuvre : N'utiliser qu'à des températures supérieures à +10°C (température du support). Appliquer sur surfaces sèches, propres, exemptes de poussières et de graisses. Bien mélanger manuellement avant usage, jusqu'à l'obtention d'une couleur homogène (ne pas utiliser de mélangeur électrique). Appliquer 1 ou 2 couches (en fonction de la surface du matériau) à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'une raclette ou d'un pistolet (diluer à l'eau de max 3%). Utilisez un GeoTextile pour des applications visant à recouvrir les joints, les fentes et les fissures. Seal & Protect est sec (hors poussière) après 3 heures et résiste à l'eau (de pluie) après 24 heures. Complètement durci après 72 heures en fonction de l'épaisseur du produit appliqué et des conditions ambiantes (48h à une température >20°C et humidité relative <50%). Ne pas mettre en eau avant durcissement complet des couches les plus épaisses : l'ajout trop rapide de l'eau aura pour effet de remettre le produit en solution et nuira à l'étanchéité. Rendement en surface : 0,7 à 1,2 m²/l.

Nettoyage mains et outils : eau et savon. Le produit séché ne partira pas.

Précautions : Seal & Protect n'est pas visé par la réglementation sur les produits dangereux. Il est toutefois recommandé de le tenir hors de portée des enfants et animaux domestiques. Porter des gants et éviter tout contact avec les yeux. Produit légèrement alcalin

- Conserver à plus de 5°C. Après ouverture se conserve maximum 12 mois dans le pot d'origine bien refermé.



Réf.	Article	Code EAN
ETLSP150E	Géotextile 150 mm (Rouleau de 25 m)	5425030682845
ETLSAP001B	Seal & Protect 1L	5425030682135
ETLSAP005B	Seal & Protect 5L	5425030682821
ETLSAP020B	Seal & Protect 20L	5425030682838

