

NAUTEX®

LUTTE CONTRE L'ENVASEMENT

ÉQUILIBRE BIOLOGIQUE ET ENTRETIEN DU MILIEU AQUATIQUE



DISPO EN : 10KG & 25KG + PALETTE 900KG



CONSEILS D'UTILISATION :

- Traitement choc : 150-200G/M² (1 en printemps et 1 en automne la 1ère année)
- Traitement entretien : 80-100G/M² (1 en printemps et 1 en automne)

GESTION ET LUTTE DES PHÉNOMÈNES D'EUTROPHISATION ET DE POLLUTION ORGANIQUE

NAUTEX, appelé également « craie coccolithique », ou craie de Champagne, est un carbonate de calcium naturel d'origine sédimentaire vieux de 60 millions d'années. Sa formule chimique est CaCO₃. Conçu pour oxygéner et enrayer l'augmentation de la hauteur de vase organique des plans d'eau, ce traitement présente de nombreux avantages. Le NAUTEX va ainsi jouer le rôle principal dans la régulation du pH et celle de la teneur en oxygène dissous. Ainsi en un minimum de temps, l'action de la craie permet de rétablir l'équilibre écologique, favorise la photosynthèse et procure ainsi une meilleure oxygénation de l'eau. NAUTEX agit de deux façons complémentaires : physiquement, en flocculant les matières en suspension et biologiquement en dégradant la matière organique du sédiment.

LE + DE LA SOLUTION

- Produit biologique, non toxique pour l'homme et les poissons
- Augmentation de l'oxygène disponible pour la faune.
- Dégradation de la matière organique dans la vase.
- Augmentation de la diversité phytoplanctonique.
- Contrôle du pH et des odeurs.
- Amélioration de la transparence de l'eau

DOMAINES D'UTILISATION

Lacs, étangs, bassins d'agrément, piscicultures, plans d'eau de pêche, bassins d'incendie, etc.

Réaliser un pré-mélange eau/nautex de façon à obtenir un « lait » (25 kg de nautex pour 100 litres d'eau).

Épandre selon la taille du plan d'eau avec une pompe électrique ou un arrosoir.

AquiPond